

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE DE VOTRE PISCINE

Traitement chlore + algicide	Dimension piscine	7m x 3,50m ~ 37m ³	8m x 4m ~ 48m ³	9m x 4,50m ~ 60m ³	10m x 5m ~ 75m ³	11m x 5,50m ~ 90m ³	12m x 6m ~ 108m ³
	Chlore		1 galet	1 à 2 galets	2 galets	3 galets	3 à 4 galets
Algicide		50 cl	50 cl	60cl	70cl	85 cl	1 L
ou							
Traitement multifonction		1 galet	1 à 2 galets	2 galets	3 galets	3 à 4 galets	4 galets
ou							
Traitement par électrolyse de sel	Votre appareil fonctionne avec 4 grammes de sel par litre. Une à deux fois par an, faire l'analyse de votre eau afin de contrôler le taux de sel et le stabilisant de chlore						
		6 sacs de 25 kg	8 sacs de 25 kg	10 sacs de 25 kg	12 sacs de 25 kg	15 sacs de 25 kg	18 sacs de 25 kg

et

et

et

Analyse par semaine	Test PH	<p>Baisser ou augmenter le PH si besoin</p> <p>Il est important que le PH avoisine le taux de 7,2 car un PH élevé minore l'action du chlore Si le PH est à 7,8, le chlore est efficace à 30% <u>Si le PH est à 7,2, le chlore est efficace à 90 %</u></p>
	Test Chlore (niveau idéal : 1/1.5 ppm)	<p>Selon l'analyse :</p> <p>Trop de chlore : arrêter de chlorer la piscine jusqu'à ce que le niveau de chlore soit redevenu idéal Électrolyseur : amener le pourcentage de production à 40%</p> <p>Manque de chlore : ajouter un galet de chlore dans le panier de skimmer (et/ou faire un petit chlore choc) Électrolyseur : amener le pourcentage de production à 100%</p> <p>Ne pas surchlorer car vous risquez de troubler l'eau, mais attention au manque de chlore en pleine saison et par temps orageux</p>
	Poches de filtration	<p>Les rincer au jet d'eau (recto/verso) – Pas de karcher - Ou les passer en machine à 30°C sans lessive, et avec un peu de javel – Durée de vie d'une poche : 2 à 3 saisons</p>

- Ne pas jeter de produit directement sur le liner (ex : galet de chlore) car vous pouvez le décolorer et le brûler.
- Faire attention aux bijoux et tout objet métallique qui risquent de s'oxyder.
- Lors du passage du balai aspirateur ou de la brosse de parois, ne pas trop s'appuyer sur le manche pour éviter que l'embout ne cède et ne blesse votre liner. Vérifier également régulièrement l'état de vos accessoires.
- Une fois par mois appuyer sur le bouton TEST du coffret électrique (contrôle du disjoncteur).
- La tenue d'un carnet de traitement est conseillée (date et quantité de produits).
- Le temps de filtration : température de l'eau divisée par 2 et en journée.

Exemple : si eau à 20°C, il faut filtrer 10H en journée (la prolifération des algues se fait pendant la journée : photosynthèse).

- Nettoyer annuellement les plages et le dessous des margelles.
- En cas de traitement choc => filtration en continue pendant 48 heures, éviter de couvrir la piscine, éteindre électrolyseur et nettoyage régulier de la poche de filtration.

A bientôt dans votre magasin Desjoyaux